

ARTdeskscreen 52mm:

Schallabsorbierende Tischtrennwände sind sowohl in verschiebbarer Ausführung als auch als feststehendes Modell erhältlich. Der damit erreichte akustische Effekt: eine Trennwand zwischen zwei Arbeitsplätzen ist vergleichbar mit einer Verdreifachung des Abstandes zur Geräuschquelle ohne Akustikelement.

Eigenschaften / Einsatzbereiche:

Individuelle Größen und Höhen, beweglich, kombinierbar. Tischmontierte Trennwände werden gerne für Arbeitsplätze mit einem weitestgehend konstantem Geräuschumfeld eingesetzt, die mobile Version erlaubt den Einsatz der Wände dort, wo sie gerade erforderlich sind. Im besonderen eingesetzt in Großraumbüros und für Call-Center.

Akustik:

Geprüftes Akustikpaneel mit hochwirksamen, 50 mm starkem Akustikkern. Absorberklasse B nach DIN EN ISO 11654.

Rahmen (Standard):

Aluminiumprofil, 52 mm tief, individuelle Größen, in Weiß RAL 9016, Aluminium Grau RAL 9006 oder Schwarz RAL7021.

Brandschutzklasse:

- Paneelfüllung: A1 (nicht brennbar)
- Paneel-Sichtbespannung: B-s1-d1 (schwer entflammbar)

Paneel-Sichtflächen:

- zertifiziert B1 (schwer-entflammbar) nach DIN 4102
- umfangreiche Stoffkollektionen - Musterkarten auf Anfrage
- individuelle Druckmotive im Thermosublimationsverfahren

Motivauswahl individuell oder Datenbankauswahl

- Austausch und Reinigung möglich
- Gewicht: ± 5 kg pro Quadratmeter

